



Welcher Baulaser für welchen Einsatz

# Treffen Sie Ihre Wahl

	Merkmal	uniLASER	topoMAT	Nautilus
	wassergeschützt	✓ <b>Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 64</b>	✓ <b>regendicht nach IP 55</b>	4 <b>wasserdicht nach IP 67</b>
	Anwendung innen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Anwendung aussen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Spannungsversorgung	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb	Batterien 3 Stück 1,5V Mono LR20	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb
	Elektronisches Sicherheitsprogramm	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>
	Genauigkeit	± 3 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m
	Rundum-Sorglos-Paket		3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall	3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall
	vertikale Nivellierung	✓	✓	
	stufenlose Neigung 0 ... 90°	in 2 Achsen ±5° verstellbar	✓	
	Rechter Winkel 90°	✓	✓	
	Lotstrahl	✓ nach oben und unten	✓	
	horizontale Nivellierung	✓	✓	✓
	Fernbedienung	✓	✓	
	sichtbare Linie	✓	✓	

Welcher Baulaser für welchen Einsatz

# Treffen Sie Ihre Wahl

	Merkmal	uniLASER	topoMAT	Nautilus
	wassergeschützt	✓ <b>Staub- und Spritzwassergeschützt nach IP 64</b>	✓ <b>regendicht nach IP 55</b>	4 <b>wasserdicht nach IP 67</b>
	Anwendung innen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Anwendung aussen	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m	✓ Reichweite mit Empfänger Ø 300 m
	Spannungsversorgung	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb	Batterien 3 Stück 1,5V Mono LR20	Netz- und Akku (Ni-MH)-Betrieb
	<b>Elektronisches Sicherheitsprogramm ESP</b>	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>	✓ stossüberwacht durch <b>ESP</b>
	Genauigkeit	± 3 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m	± 2,6 mm / 30 m
	<b>Rundum-Sorglos-Paket RSP</b>		3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall	3-Jahresgarantie Erstinspektion im Preis Hilfe bei Geräteausfall
	vertikale Nivellierung	✓	✓	
	stufenlose Neigung 0 ... 90°	in 2 Achsen ±5° verstellbar	✓	
	Rechter Winkel 90°	✓	✓	
	Lotstrahl	✓ nach oben und unten	✓	
	horizontale Nivellierung	✓	✓	✓
	Fernbedienung	✓	✓	
	sichtbare Linie	✓	✓	