

	Eurostar 690	Alustar 694 E	Super Star 696 P	Robust 638	HighPrecision 695	AluDruckguß 665	Hartholz WW 661
Messgenauigkeit in Normallage mm/m	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,5	1,0
Messgenauigkeit bei Umschlagmessung mm/m	–	0,75	0,5	0,5	–	–	–
gefräste Messfläche	–	–	–	–	✓	✓	–
Horizontallibelle mit Lupeneffekt. Keine „Doppel“-Blase sichtbar	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Anzahl der Libellen	2	2	2	3	2	2	2
Profilgewicht per Meter	550 g/m	640 g/m	740 g/m	960 g/m	1340 g/m	–	–
Durchgriff	–	–	–	optional	✓	✓	–
auch als Magnetversion lieferbar	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
nichtleitend	–	–	–	–	–	–	–
Besondere Highlights	2%-Gefälle und Präzisionsablesung	hohe Stabilität, Biegesteifigkeit	hohe Stabilität, Biegesteifigkeit	steifes Mehrkammerprofil	steifes 4-Kammerprofil, Libellen mit hoher Empfindlichkeit		
Einsatzempfehlung	Mauerer, Galabau, Heizung, Sanitär	allg. Handwerk Industrie Trockenbau	allg. Handwerk Industrie Trockenbau	Betonbau Schreiner Elementbau	Schreiner Elementbau Präzisionsbau	Mauerer	Sanitär Straßenbau
Made in Germany	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓